

FTW Beistellmühlen



Typ GSL	180 / 120	180 / 180	180 / 300	180 / 430
Rotordrehzahl (U/min)	150	150	150	150
Anzahl Rotormesser	12	18	30	45
Anzahl Statormesser	2 (4-schneidig)	2 (4-schneidig)	2 (4-schneidig)	2 (4-schneidig)
Rotordurchmesser(mm)	180	180	180	180
Rotorbreite (mm)	120	180	300	430
Trichtereinlauf (mm)	350 x 350	350 x 350	350 x 350	430 x 270
Einlauf Schneidgehäuse (mm x mm)	270 x 120	270 x 180	270 x 300	270 x 430
Antriebsleistung (kW)	2,2	3,0	4,0	4,0
Gewicht ca. in kg	120	130	150	170

Die Beistellmühlen der GSL-Baureihe wurden als Langsamläufer speziell für Anwendungen im Spritzgießbereich entwickelt. Die Aufgabe des zu zerkleinernden Materials erfolgt über einen Trichter in Sandwichbauart, der abhängig von der Art der Beschickung in verschiedenen Varianten lieferbar ist. Die Beistellmühlen werden je nach Aufgabenstellung auf niedrigem oder hohem Fahrgestell montiert und mit entsprechender Absaug-/Auslaufwanne komplettiert.

Vorteile: geringe Lärmemission und nahezu staubfreies Mahlgut, Messer-, Rotor-, Quick-Snap-System und die gute Zugänglichkeit

Für weitere Information oder ein kostenloses Angebot können Sie uns jederzeit unter Tel. 02354-701115 oder per Email info@ftw-wuerth.de erreichen.