

FTW Winkelförderer

Die Abmessungen der abgewinkelten *FTW* Winkelförderbänder werden immer an die Maschine oder die Situation vor Ort angepasst, jedoch wird wie bei jedem *FTW* Förderband auf Standard - Grundkomponenten zurückgegriffen um die Wirtschaftlichkeit der *FTW* Förderbänder besonders hervorzuheben.

Der Aufbau der *FTW* Winkelförderbänder besteht je nach Anforderung aus Aluminium oder Stahl.

Die möglichen Gurte werden für die *FTW* Winkelförderer aus Gummi, PU oder PVC, unserem bewährten Kunststoffscharniergurt oder als Stahlscharniergurt ausgewählt.

Seitliche Befestigungsmöglichkeiten wie Nuten oder angebrachte C - Schienen ermöglichen die Erweiterung zusätzlicher Komponenten wie Abstreifer, Metalldetektoren, Entmagnetisierer usw..

Das Gestell des Bandes kann auf Wunsch mit Rollen ausgeführt werden, sodass das *FTW* Winkelförderband steht´s ein mobiler Begleiter in Ihrer Produktion ist.

Die Winkeleinstellung kann manuell, oder optional mechanisch erfolgen -> häufig jedoch werden die *FTW* Winkelförderbänder mit einem starren Winkel gefertigt, wenn die Einsatzbedingungen selten wechseln.

